

BRUMICAM ARM TR2

STATION DE DESINFECTION FIXE POUR VEHICULES

Développée plus particulièrement pour les services logistiques, la station BRUMICAM ARM TR2 est un équipement autonome.

L'ensemble de l'équipement du BRUMICAM TR2 a été intégré dans une armoire en polyester répondant aux exigences climatiques strictes.

L'ensemble intègre, selon le cahier des charges, la possibilité de traiter un ou deux véhicules en même temps.

Intégrant toutes les fonctionnalités de la station BRUMICAM TR2, le BRUMICAM ARM TR2 ne nécessite qu'une alimentation électrique pour fonctionner.

Equipé d'un compresseur pouvant traiter 2 véhicules de plus de 26m² en même temps en version P2, et de 2 bidons d'une capacité de 30 litres, cet équipement peut être installé sur un parking ou à proximité de la station service du site.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODELE	BRUMICAM ARM TR2 P1	BRUMICAM ARM TR2 P2
Alimentation électrique	220 VAC – 2A protégé par disjoncteur différentiel	
Alimentation pneumatique	Compresseur sans entretien 400l/h	
Nombre de poste de traitement	1	2
Capacité produit	30 litres	2x 30 litres
Contrôle de pression d'air	Oui avec régulation	
Contrôle de niveau produit	Oui par canne et rallonge / poste	
Contrôle de débit de produit	Oui avec contrôle de débit instantané	
Base de données véhicules	30 identifiants et surfaces stockées.	
Contrôle de numéro de lot et DLU	Oui	
Type de cycle	Complet ou ½ cycle (pour les véhicules réalisant plusieurs rotations par jour)	
Maintenance programmée	Rappel à 90 jours	
Pilotage manuel	Pompe péristaltique et électrovanne	
Réamorçage de pompe	Oui par fonction appelée en cas de désamorçage ou sur alerte de diffuseur bouché	
Type de cycle programmé	Complet et demie charge pour les véhicules réalisant plusieurs tournées/jours	
Nombre de bases de données	5 : Cycles journaliers-Total journalier par véhicules-cycles non conformes-n° de lot et DLU-Maintenance	
Information de fin de stockage*	Fichier CSV	
Stockage des informations	Sur carte mini SD, format .csv compatible Excel	
Transfert des informations sur Ordinateur type PC	Logiciels offerts : traitement direct par liaison RS232* ou récupération carte SD *Câble d'interface USB/RS232 intégré à la fourniture En option : liaison Ethernet et transfert des fichiers et alertes par mail	

Fichier VEHICULES.CSV

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	DATE (String)	HEURE (String)	OPERATEUR (Int16)	N° VEHICULE (Int16)	SURFACE (Int16)	CYCLE (String)	VOLUME THEORIQUE (Int16)	VOLUME APPLIQUE (Int16)	MES POMPE (sec) (Int16)	ETAT DU CYCLE (String)
2	12/06/13	10:49:24	112	578	20	LONG	200	200	160	DEBIT CORRECT
3	12/06/13	13:17:14	102	887	20	COURT	100	100	80	DEBIT CORRECT
4	12/06/13	15:00:54	102	887	20	COURT	100	100	80	DEBIT CORRECT
5	12/06/13	15:28:19	112	578	20	COURT	100	100	80	DEBIT CORRECT
6	13/06/13	07:55:19	114	781	15	COURT	75	75	60	DEBIT CORRECT
7	13/06/13	10:31:49	112	578	20	LONG	200	200	160	DEBIT CORRECT
8	13/06/13	14:51:32	102	887	20	COURT	100	100	80	DEBIT CORRECT
9	14/06/13	09:06:26	102	887	20	COURT	100	100	80	DEBIT CORRECT
0	14/06/13	11:16:24	106	933	15	LONG	150	150	120	DEBIT CORRECT
1	14/06/13	14:37:31	115	880	15	COURT	75	75	60	DEBIT CORRECT