

BRUMICAM TR2

STATION DE DESINFECTION POUR VEHICULES

Le système de désinfection BRUMICAM TR2 est le plus ancien de la gamme DSV A.

Depuis la première version avec traçabilité élaborée en 1999, les améliorations portées sont le fruit de la collaboration entre notre société et les clients.

Le BRUMICAM TR2 assure un contrôle total de toutes les fonctions de traitement et enregistre les informations dans 5 bases de données différentes. Récemment doté d'un système de mise en service par clef de contact, chaque véhicule est équipé, ce qui a pour avantage d'autoriser le désaccouplement du véhicule après la fin de cycle et de valider la conformité qu'à cette condition.

Doté de nombreuses fonctions d'aide à la maintenance et de contrôle du désinfectant, LE BRUMICAM TR2 reste un équipement fiable et simple d'utilisation

L'intégralité des fonctions décrites sur les différentes stations sont intégrées sur l'ensemble de la gamme



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODELE	BRUMICAM TR2
Alimentation électrique	220 VAC – 2A protégé par disjoncteur différentiel
Alimentation pneumatique	Réseau usine 6 bars
Capacité produit	30-60 ou 210 litres
Contrôle de pression d'air	Oui avec régulation
Contrôle de niveau produit	Oui par canne et rallonge
Contrôle de débit de produit	Oui avec contrôle de débit instantané
Base de données véhicules	30 identifiants et surfaces stockées.
Contrôle de numéro de lot et DLU	Oui
Type de cycle	Complet ou ½ cycle (pour les véhicules réalisant plusieurs rotations par jour)
Maintenance programmée	Rappel à 90 jours
Pilotage manuel	Pompe péristaltique et électrovanne
Réamorçage de pompe	Oui par fonction appelée en cas de désamorçage ou sur alerte de diffuseur bouché
Type de cycle programmé	Complet et demie charge pour les véhicules réalisant plusieurs tournées/jours
Nombre de bases de données	5 : Cycles journaliers-Total journalier par véhicules-cycles non conformes- n° de lot et DLU-Maintenance
Information de fin de stockage*	Fichier CSV
Stockage des informations	Sur carte mini SD, format .csv compatible Excel
Transfert des informations sur Ordinateur type PC	Logiciels offerts : traitement direct par liaison RS232* ou récupération carte SD *Câble d'interface USB/RS232 intégré à la fourniture En option : liaison Ethernet et transfert des fichiers et alertes par mail

Fichier VEHICULES.CSV

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	DATE (String)	HEURE (String)	OPERATEUR (Int16)	N° VEHICULE (Int16)	SURFACE (Int16)	CYCLE (String)	VOLUME THEORIQUE (Int16)	VOLUME APPLIQUE (Int16)	MES POMPE (sec) (Int16)	ETAT DU CYCLE (String)
1	12/06/13	10:49:24	112	578	20	LONG	200	200	160	DEBIT CORRECT
3	12/06/13	13:17:14	102	887	20	COURT	100	100	80	DEBIT CORRECT
4	12/06/13	15:00:54	102	887	20	COURT	100	100	80	DEBIT CORRECT
5	12/06/13	15:28:19	112	578	20	COURT	100	100	80	DEBIT CORRECT
3	13/06/13	07:55:19	114	781	15	COURT	75	75	60	DEBIT CORRECT
7	13/06/13	10:31:49	112	578	20	LONG	200	200	160	DEBIT CORRECT
3	13/06/13	14:51:32	102	887	20	COURT	100	100	80	DEBIT CORRECT
3	14/06/13	09:06:26	102	887	20	COURT	100	100	80	DEBIT CORRECT
0	14/06/13	11:16:24	106	993	15	LONG	150	150	120	DEBIT CORRECT
1	14/06/13	14:37:31	115	880	15	COURT	75	75	60	DEBIT CORRECT