

BRUMINI L220G / BRUMINI 12DC

SYSTEME DE DESINFECTION MOBILE POUR VSL, AMBULANCES ET LOCAUX (15m² MAXI)

Le BRUMINI est le dernier né et le plus petit système de désinfection de surfaces par voie aérienne (DSVA)

Le BRUMINI existe en 2 versions BRUMINI L220G, alimenté 220VAC et BRUMINI 12DC, alimenté en 12VDC.

Equipé d'un diffuseur spécial, les gouttelettes brumisées ne dépassent pas 10 microns, avec pour effet l'accroissement de l'efficacité de dispersion du désinfectant.

Equipé de la même base logicielle que ses « grands frères » le BRUMINI est spécifiquement adapté à la désinfection des VSL et ambulances.

Pour utiliser le BRUMINI, raccorder l'appareil selon l'alimentation retenue et programmer votre cycle en suivant les instructions de l'afficheur.



* Pour des raisons pratiques, nous indiquons une surface au sol, le système intègre dans le calcul une hauteur maximum de 2m

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	BRUMINI L220 G	BRUMINI 12DC (en développement)
Alimentation	220 VAC équipé d'un câble de 10m	12VDC équipé d'un câble avec prise allume cigare
Protection électrique	Disjoncteur différentiel 2 Ampères-sensibilité 30ma	FUSIBLES 5X20 6AT
Capacité	Bidon de 5 litres	Bidon de 1 litre
Dimension	345x210x320 (Enveloppe polyester)	
Type	Appareil mobile portable	
Poids à vide	6 kg	
Compresseur	A piston sans entretien 30 L/h	
Contenance désinfectant	1 litres	
Nombre de diffuseur	1	
Principe	VENTURI	
Contrôle de débit	non	
Contrôle du niveau	Jauge étalonnée avec affichage directe	
Départ du cycle	Retardé programmable	
Temps d'application produit	Programmable	
Information de fin d'application	Alarme sonore	
Détection niveau bas désinfectant	Oui sonore	
Identification des cycles	Utilisateur, véhicule, surface	
Stockage des informations	Sur carte mini SD, format .csv compatible Excel	
Transfert des informations sur Ordinateur type PC	logiciels offerts : traitement direct par liaison RS232* ou récupération carte SD En option liaison Ethernet. Câble USB/RS232 compris dans la fourniture.	

Fichier CSV

DATE	HEURE	CHAUFFEUR	VEHICULE	SURFACE	VOLUME PRODUIT	ETAT DU CYCLE	..
16/01/2015	19:53:01	14	563	5	50	PAS DE DEFAULT	*
16/01/2015	20:08:52	12	865	4	40	PAS DE DEFAULT	*
16/01/2015	20:15:14	6	93	10	100	PAS DE DEFAULT	*

Les atouts du BRUMINI

Développé sur la base des modèles mis en service depuis 6 ans, le BRUMINI bénéficie de toutes les mises à jour logicielles des autres systèmes de désinfection mobiles.

Pour faciliter son utilisation, un nouveau menu permet d'accéder à l'ensemble des paramètres depuis une page unique. La création des fichiers de traçabilité compatible Excel ne nécessite plus l'utilisation de logiciel spécifique, la carte peut être lue avec l'explorateur Windows. Les fichiers peuvent être effacés et recréés à chaque transfert.



Automate IP 67 Qualité alimentaire



Joint d'étanchéité entre les 2 coffrets pour supprimer la zone de rétention



Le diffuseur du BRUMINI permet d'optimiser la diffusion, testé dans des enceintes inférieure à 1m³, il a démontré la possibilité d'obtenir une désinfection proche de la stérilisation. L'application douce du désinfectant résulte du couple diffuseur/compresseur avec un débit de 20ml/minute

COMPARTIMENT ELECTRIQUE



COMPARTIMENT HYDRAULIQUE

