

## BRUM OXY 20L

## SYSTEME DE DESINFECTIION MOBILE GROS VOLUMES

Le BRUM OXY 20L a été conçu pour répondre aux besoins de désinfection de gros volumes.

Sa version de base intègre une base de données pour la traçabilité des cycles de désinfection des locaux pouvant aller jusqu'à une surface de 1000 m<sup>2</sup> au sol.

Il fonctionne sur alimentation secteur 220V et réseau d'air comprimé 6 bars

Avec sa fonction départ cycle retardé il permet la désinfection des locaux en dehors des heures d'activité.

Il peut ainsi être installé pour un traitement préventif à demeure pour la désinfection ponctuelle d'un local.

\* Pour des raisons pratiques, nous indiquons une surface au sol, le système intègre dans le calcul une hauteur moyenne de 2.5m



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| MODELE  | BRUM OXY 20L   |
|---|--|
| Alimentation électrique                           | 220 VAC – 2A protégé par disjoncteur différentiel  |
| Alimentation pneumatique                          | Réseau usine 6 bars  |
| Capacité produit                                  | 20 litres  |
| Dimension   | 850x530x540  |
| Poids à vide                                      | 35 kgrs  |
| Régulation d'air                                  | Par régulateur interne et manomètre contrôlé par pressostat  |
| Capacité de traitement                            | 1000m <sup>3</sup>   |
| Nbr. De locaux favoris *                          | 15 (Nominatifs)  |
| Nombre de diffuseur                               | 2 diffuseurs FLUOROPOLYMER   |
| Contrôle du niveau                                | Par flotteur   |
| Départ du cycle                                   | Retardé programmable   |
| Temps d'application produit                       | Programmable   |
| État du cycle                                     | Visualisé par verrine bicolore   |
| Information de fin d'application                  | Alarme sonore  |
| Information de fin de stockage*                   | Fichier CSV  |
| Stockage des informations                         | Sur carte mini SD, format .csv compatible Excel  |
| Transfert des informations sur Ordinateur type PC | Logiciels offerts :<br>traitement direct par liaison RS232* ou récupération carte SD<br>*Câble d'interface USB/RS232 intégré à la fourniture<br>En option : liaison Ethernet |